

Нагрузка электронная вентилируемая НЭВ 75-2000М



Нагрузка электронная вентилируемая НЭВ 75-2000М предназначена для разряда аккумуляторной батареи при проведении контрольно-тренировочного цикла разряда-разряда АБ (КТЦ). Также нагрузка может использоваться в производстве и испытаниях источников постоянного напряжения.

Преимущества перед резистивной нагрузкой заключаются в режиме поддержания тока и мощности, что является идеальным условием для проведения КТЦ и определения емкости АБ.

Это означает, что при изменении напряжения на входных клеммах, ток автоматически поддерживается неизменным, а в различных комбинациях тока и напряжения, мощность не превышает 2000 Вт.

Таблица 10.2 Технические характеристики

Параметр	Значение
Габариты (ШхГхВ)	230 x 360 x 250 мм
Вес	11 кг
Максимальная мощность	2000 Вт
Диапазон регулировки тока	1-40 А
Напряжение на входе	1-75 В
Режим работы	Удержание тока/мощности
Питание	От сети 230 В
Управление	Сенсорный дисплей
Подключение проводов к нагрузке	Быстросъемное
Максимальный ток для номинального напряжения АКБ, А - для 12 В, 24 В и 48 В - для 60 В	40 33
Температура эксплуатации, °С	0...+45
Температура хранения и транспортировки, °С	-30...+50