

Шкафы для установки УЭПС-7К

Шкафы А4-М 1050х600х600, А3-М 1650х600х600, А2-М 1950х600х600, А1-М 2250х600х600 предназначены для установки в них УЭПС-7К и выпускаются с основанием (600х600) мм и высотой 1050 мм, 1650 мм, 1950 мм, 2250 мм соответственно.

Спереди шкафы закрываются заглушкой с вентиляционными отверстиями. На задней стенке имеются вентиляционные отверстия для отвода тепла от вентилируемых выпрямительных модулей, установленных в УЭПС-7К. В зависимости от высоты устанавливаемого УЭПС-7К, в верхней части шкафов предусмотрены заглушки различной высоты.

По заказу, в шкафах может быть установлен монтажный комплект (направляющие) для установки 19-дюймового телекоммуникационного оборудования различной высоты.

Шкафы выполнены в виде покрытых полимерным покрытием металлических конструкций на регулируемых ножках.



Рисунок 1.2.1 – Шкафы А1-М...А4-М

Конструктивные параметры шкафов

Наименование	Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм	Размеры полки (полезное пространство) (ширина х глубина), мм	Количество уровней в шкафу	Масса, не более, кг
Шкаф А4-М 1050х600х600	1050х600х600	540х569	2	75
Шкаф А3-М 1650х600х600	1650х600х600		4	90
Шкаф А2-М 1950х600х600	1950х600х600		5	105
Шкаф А1-М 2250х600х600	2250х600х600		6	130