

Тип щита	Основные характеристики							
	Напряже ние питания, Unom, В (DC)	Ток щита, Imax, А (DC)	Кол-во секций шин («+» и «-»). Кол-во линий нагрузок	Наличие платы сигнали- зации (на 12 авт.)	Сечение и кол- во вводных кабелей		Габариты (ВхШхГ), мм Тип корпуса	Масса, кг
					ввод, мм кв.	нагруз ка, мм кв.		
ЩРЗ-4-1	24,48,60	250	1х12 авт. выкл.	местная световая и дистанцио нная сигнализац ия.	2х70	25	222х440х132 на стену	7,5
ЩРЗ-5-2		250 (для кажд. ввода)	2х6 авт. выкл.				222х482х132 в 19” стойку-5U	
ЩРЗ-4-1П		400	1х10 плавких вставок	местная световая и дистанцио нная сигнализац ия.	2х150	50	222х440х132 на стену 222х482х132 в 19” стойку-5U	9
ЩРЗ-5-2П		400 (для кажд. ввода)	2х5 плавких вставок	местная световая и дистанцио нная сигнализац ия.	2х150	50	222х440х132 на стену 222х482х132 в 19” стойку-5U	9
ЩРЗ-6		125	до 18 авт. выкл.	опциональ но	до25 (70)	16	132х483х110 в 19” стойку-3U	4
ЩРЗ-7		125	до 6 авт. выкл.	нет	до25 (35)	16	44х483х242 в 19” стойку-1U	3,5
ЩРЗ-8		250	до 36 авт. выкл.	опциональ но	до 25 (70)	16	266х483х150 в 19” стойку-6U	8
ЩРЗ-9-1П	24,48,60	125	1х12 авт. выкл.	местная световая и дистанцио нная сигнализац ия.	до 35	6	44х483х125 в 19” стойку-1U	2
ЩРЗ-9-2П	24,48,60	2х125	2х6 авт. выкл.	местная световая и дистанцио нная сигнализац ия.	до 35	6	44х483х125 в 19” стойку-1U	2
ЩРЗ-9-1Т	24,48,60	125	1х20 авт. выкл.	световая и дистанцио нная сигнализац ия.	до 35	6	44х483х125 в 19” стойку-1U	2
ЩРЗ-9-2Т	24,48,60	2х125	2х9 авт. выкл.	световая и дистанцио нная сигнализац ия.	до 35	6	44х483х125 в 19” стойку-1U	2
ЩРЗ-10-1П	24,48,60	250	1х20 авт. выкл.	световая и дистанцио нная сигнализац ия.	до 70	10	44х483х125 в 19” стойку-1U	2,5